


1:2,500 姫路市基本地形図
V-OE 273



令和2年11月空中写真撮影
令和3年現地調査
令和5年3月測図(市認定道路は経年変化修正・その他は新規図入)

1:2,500

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の
測量成果を使用して得たものである
(承認番号) 令2近公第432号







計 画 機 関 姫 路 市

V-OE 273



OE262	OE271	OE272
OE264	OE273	OE274
OE362	OE371	OE372

記 号

	普通建物	△ 37.2	三角点
	狭きう建物	□ 25.62	水準点
	普通無壁倉	○ 42.3	多角点
	狭きう無壁倉	▽ 35.6	公共基準点 (国土地院)
	普通無壁倉	※ 25.73	公共基準点 (水準点)
	狭きう無壁倉	△ 25.62	電子基準点
		・ 12.3	観測点 (水準点)
		・ 15.0	観測点 (水準点)

[illegible]

Figure 1 illustrates various line styles used in technical drawing. The figure is organized into two columns, each with a header and a list of line styles with their corresponding Japanese labels.



Left Column:

- 実線 (Solid line)
- 点線 (Dashed line)
- 点線 (Dotted line)
- 点線 (Dash-dot line)
- 長点線 (Long-dash line)
- 波線 (Wavy line)
- 鋸歯状線 (Zigzag line)
- 点線 (Dashed line with dots)
- 点線 (Dashed line with dots)
- 点線 (Dashed line with dots)

Right Column:

- 実線 (Solid line)
- 点線 (Dashed line)
- 点線 (Dotted line)
- 点線 (Dash-dot line)
- 長点線 (Long-dash line)
- 波線 (Wavy line)
- 鋸歯状線 (Zigzag line)
- 点線 (Dashed line with dots)
- 点線 (Dashed line with dots)
- 点線 (Dashed line with dots)

日	日	日	山	山	山	雲	雲
日	日	日	山	山	山	雲	雲
▽	▽	○	その他の 密本	△	△	はい他性	
▽	▽	○	芝	△	△	しゆ他 (後)	
△	さいとう ぎの	△	花	△	△	やし利 解	
△	パイナップル 角	△	花	△	△	よし利 解	
△	鳥	△	花	△	△	雲	
△	鳥	△	花	△	△	雲	
△	鳥	△	花	△	△	雲	



座標系は平成14年国土交通省告示第9号
の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0、5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
平面直角座標値は、世界測地系に対応

V-OE 273