

1:2,500 姬路市基本地形図  
V-OE 593

令和2年11月空中写真撮影  
令和3年 現地調査  
令和5年3月測図(市町定道路は経年変化修正・その他は新規図化)

1:2,500





この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の  
測量成果を使用して得たものである  
(承認番号) 令2近公第432号

計 画 機 関 姫 路 市

V-OE 593

OE582	OE591	OE592
	OE593	OE594

## 記 号

	普通建物	△ 37.2	三角点
	堅ろう建物	□ 25.62	水準点
	普通無壁倉	○ 42.3	多角点
	堅ろう無壁倉	▽ 35.6	公共基準点 (国土地点)
		※ 25.73	公共基準点 (文部省点)
		△ 25.62	電子基準点
		・ 12.3	緯度多角点
		・ 15.8	経度多角点
			長大水準点

[illegible]

Figure 1 displays various symbols used in road design, categorized into two columns. The left column includes symbols for different types of roads and structures, while the right column includes symbols for specific road features and infrastructure.

**Left Column Symbols:**



- 真鍮道路 (Copper road)
- 舗歩道 (Paved sidewalk)
- 舗装路 (Paved road)
- 建設中の歩道 (Sidewalk under construction)
- 歩道・分離帯 (Sidewalk/separator)
- 横断歩道 道路の交差点 (Crosswalk at road intersection)
- 水 (Water)
- 人工湖 (Artificial lake)
- 土堤 (Earth dike)

**Right Column Symbols:**

- 普通道路 (General road)
- 特殊道路 (Special road)
- 溝 (Ditch)
- 建設中の溝 (Ditch under construction)
- プラットレーン及び停置帯 (Platoon lane and stopping zone)
- 道路 (Road)
- 排水の管 (Drainage pipe)
- 路面電線及び停留帯 (Tram line and stopping zone)
- 電線 (Power line)
- 区画 (District)

-----市界-----町界  
-----郡界-----村界

.....緑地帯.....  
-----国境線-----

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号  
の規定による第Ⅴ座標系  
投影は横メルカトル図法  
図形に表示してある座標値はキロメートル単位  
方角は0.5キロメートル間隔  
高さの基準は東京湾の平均海面  
等高線の間隔は2メートル  
平面図内緯線値は、世界測地系に対応

V-OE 593